



- ▶ Μέγιστο πλάτος 1650 mm
- ▶ Μέγιστη ταχύτητα 12 m/min για αυξημένη παραγωγική ικανότητα
- ▶ Μέγιστη θερμοκρασία: 160°C
- ▶ Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους έως 40mm
- ▶ Πτυσσόμενος πάγκος για εύκολη τροφοδοσία μεμονωμένων εκτυπώσεων έως 10 m
- ▶ Πρόσθετος πίνακας ελέγχου στο πίσω μέρος του μηχανήματος
- ▶ Εξωτερικά φρένα για καλύτερο έλεγχο του υλικού
- ▶ Διακόπτης ποδιού για λειτουργία hands-free
- ▶ Πιστοποιημένο CE

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγιστο πλάτος εργασίας	1650 mm
Μέγιστη ταχύτητα	12 m/Min
Μέγιστο πάχος υλικού	40 mm
Θερμοκρασία κυλίνδρου	160°C (Επάνω κύλινδρος)
Διαστάσεις	2175mm(Π) x 1320mm(Υ) x 880mm(Β)(συμπεριλαμβανομένου του πάγκου τροφοδοσίας)
Βάρος	490 kg
Τροφοδοσία	230VAC / 50-60 Hz 3400W 16A